


Datenblatt – Hammerkopfschrauben HS 41/41

Produktbeschreibung


Die Hammerkopfschraube von HS ist ein robustes, vielseitig einsetzbares Verbindungselement für alle gängigen Montage- und Ankerschienen. Durch den speziell geformten hammerförmigen Kopf lässt sich die Schraube mühelos in die Nut einschieben oder eindrehen. Die hochwertige Stahlverarbeitung gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit.

Geeignet für alle 41er Profile.

Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.



Technische Abmessung



Gewinde (d)	b2 [mm]	b1 [mm]	k [mm]	h [mm]	e [mm]
M 10	36 mm	13 mm	7 mm	2 mm	14 mm
M 12	36 mm	13 mm	7 mm	2 mm	14 mm

Belastungswerte

Empfohlene Tragfähigkeitswerte für Hammer- und Hakenkopfschrauben						
Gewinde	Anzugsdrehmoment [Nm]		Empfohlene Last [kN] auf Zug, Profiltragfähigkeit beachten!			
	Güte 4.6 / A4-50 / 70	Güte 8.8	Stahl 4.6	Stahl 8.8	A4 - 50	A4 - 70
M 10	15	48	6,4	13,2	6,4	8,7
M 12	25	70	9,3	19,3	9,3	12,6

Hinweis: Profiltragfähigkeit beachten!

In der Regel fallen die zulässigen Lasten für Montageschienen niedriger aus als die der Schrauben.

Werkstoffe / Materialien

- Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6
- Edelstahl A4 (1.4401/1.4571)